

Dopomat-forte

Alkalischer Industriereiniger

Produkt-Code: Es existiert z. Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften

Hochwirksamer, schaumärmer, alkalischer Industriereiniger auf spezieller Wirkstoffbasis.
Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen.
Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2, für Ölabscheider geeignet.

Produktzusammensetzung

 (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %,
wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Alkalien, Farbstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

Anwendungsbereich

Auf allen wasser- und alkali-beständigen Flächen im Industriebereich anwendbar, wie z. B. Industrie- und Werkstattböden aus Beton/Klinker, Sheddächer aus Drahtglas, Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen bzw. U-Bahn-Stationen. Außerdem zur Reinigung von Müllcontainern und Mülltonnen geeignet. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen, Linoleum, Gummi oder Aluminium anwenden.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

100 ml zu 10 Liter kaltem Wasser.



Hochdruckreinigung:

200 ml zu 10 Liter kaltem Wasser.



Grundreinigung:

1 Liter zu 10 Liter kaltem Wasser.

Automaten-/ Industrie- reinigung

Verbrauch pro m²

Maschinelle Nassreinigung: 1 ml

Hochdruckreinigung: 8 ml

Grundreinigung: 40 ml

GHS 05, Gefahr (im Konzentrat);

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Sodium Hydroxide (INCI).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!



Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 05 02 10