

# Dopomat

## Intensiv- und Automatenreiniger

Produkt-Code: GU 60

## Eigenschaften

Dopomat ist ein schnell und intensiv wirkender Automatenreiniger. Bei der Verarbeitung optimal flächenbenetzend, nicht schäumend und streifenfrei abtrocknend. Entfernt allgemeine, ölige und fettige Verschmutzungen und in entsprechend höherer Dosierung auch verschmutzte Wischpflegemittelfilme und Wachsemlusionsbeschichtungen.

## Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

[illegible]

## Anwendungsbereich

Zur Bauschluss-, Intensiv- und Unterhaltsreinigung auf wasserbeständigen Hartbelägen wie z. B. Epoxidharz, Tonziegel, Steinzeug, Granit, Quarzit sowie zur Bauschluss- und Intensivreinigung von wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen wie z. B. Magnesiaestrich, Betonwerkstein, Marmor, Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin.

Nicht geeignet auf bereits polymerbeschichteten Bodenbelägen.

## Anwendung

## Unterhaltsreinigung

**(Wischen/maschinelle Nassreinigung):**

Je nach Verschmutzung 50 – 80 ml zu 8 Liter kaltem Wasser.



### Intensivreinigung:

100 – 300 ml zu 8 Liter kaltem Wasser.

Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen.

### Bauschlussreinigung:

1 – 2 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser.

Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen und mit klarem Wasser nachwaschen.

# Automaten-/ Industrie- reinigung

## Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 1 – 2 ml

Intensivreinigung: 2 – 4 ml

Bauschlussreinigung: 60 ml

GHS 07, Achtung (im Konzentrat):

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

## Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 10 01 10

