

Ceradur-compact

Metallsalzfreie Pflegedisperison für stark saugfähige Bodenbeläge

Produkt-Code: GE 10

Eigenschaften

Durch die hohe Füllkraft ist Ceradur-compact besonders zur Beschichtung von stark saugfähigen, elastischen Bodenbelägen geeignet. Der optimale Schutz des Bodenbelages ist bei einheitlichem Glanz der Belagsoberfläche erreicht. Die Pflegeschicht zeichnet sich durch schnelle Abtrocknung, hohe Wasserfestigkeit, sehr gute Schmutzabweisung und hohe Begehssicherheit aus. Die Ceradur-compact-Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung teilweise zu entschichten. Dadurch lässt sich die Pflegeschicht, auch punktuell, schnell nachpflegen.

Produktzusammensetzung

Metallsalzfreie Kunststoffdispersionen (TBEP-frei), Polyethylenwachse, Weichmacher, Hilfsstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,0

Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, saugfähigen, porösen und elastischen Bodenbelägen, wie z. B. Linoleum oder Gummi, anwendbar.

Anwendung

Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Bodenbelägen:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.



Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:

1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.



Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von

Pflegefilmbeschädigungen:

1:10 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U.p.M) verarbeiten.



Polieren:

Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.

Beschichtung

Verbrauch pro m²

Basispflege: 30 – 35 ml pro Auftrag

Nachpflege: 30 – 35 ml pro Auftrag

Sprayreinigung: 1 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!



Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 20 08 05

Vor Frost schützen!