

Kiehl-PurOil

Wasserbasiertes imprägnierendes Pflegeöl

Eigenschaften

Betont die Farbgebung je nach Steinbodenart. Matt, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, lösungsmittel-, pigment-, formaldehydfrei und nach der Aushärtung völlig geruchlos. Erfüllt die chemische Anforderung der DIN EN 71-3 (Schwermetallfreiheit). Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft, begehbar nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 24 Stunden.

Produktzusammensetzung

Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, pflanzliche ÖlkompONENTEN.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Anwendungsbereich

Wir empfehlen, eine Testfläche an unauffälliger Stelle anzulegen. Zum Nachölen von saugfähigen Kunststeinen, wie z. B. Cotto, und zementgebundenen Belägen. Nicht anwendbar auf beschichteten und gewachsenen Oberflächen.

Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien, saugfähigen und fachgerecht vorbereiteten Flächen, z. B. durch nasse Grundreinigung, gewährleistet. Die Bodentemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen.

Verarbeitung: Gut aufschütteln. Unverdünnt anwenden. Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von 120 Minuten notwendig.



Punktueller Sprühverfahren: Unverdünnt mittels Sprühflasche und Einscheibenmaschine (ca. 150 U. p. M.) mit rotem Pad verarbeiten.



Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser

Hinweise: Bei Berührung mit den Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs von Kiehl-PurOil ist zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Angebrochene Gebinde zügig aufarbeiten. Eingetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Verpackungsmaterial ist recyclebar. Weitere Angaben zu den Gründen für die Vergabe der Blume an dieses Erzeugnis finden Sie auf der Website www.ecolabel.eu.



Steinpflege

Verbrauch pro m²

Nachölen: ca. 25 – 50 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche
Sprühverfahren: ca. 5 ml/m²

Verpackung

2 x 5 Liter im Karton

Art.-Nr. j 22 19 05

Vor Frost schützen!

