

ARCANDIS®-Splend

Saurer Klarspüler

Eigenschaften

ARCANDIS®-Splend ist ein hochkonzentrierter, saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Das Produkt gewährleistet eine schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes und stellt somit einen optimalen Betriebsablauf sicher. Selbst schwankende Wasserhärten beeinflussen durch spezielle kalk-bindende Rohstoffe nicht die hohe Qualität des Trocknungsprozesses. Die schaumarme Formulierung von ARCANDIS®-Splend unterstützt die Reinigung und sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, Lösungsvermittler, organische Säuren, Lebensmittelfarbstoff.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 2,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7


Anwendungsbereich

Für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS®-Eco sichergestellt.

Anwendung

Die Dosierung von ARCANDIS®-Splend erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte.

Um das bestmögliche Trocknungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend der objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Dosierungshinweise befolgen.



Wasserhärte	weich (< 8,4 °dH) < 1,5 mmol/L	mittel (8,4 – 14 °dH) 1,5 – 2,5 mmol/L	hart (> 14 °dH) > 2,5 mmol/L
Dosierung	0,2 g/L Wasser	0,35 g/L Wasser	0,35 g/L Wasser

Bei Haushaltsgeschirrspülmaschinen ARCANDIS®-Splend in die dafür vorgesehene Dosierkammer einfüllen. Klarspülerdosierung auf Stufe 1 oder 2 einstellen.



Hinweise

Bei richtiger Dosierung und der niedrigsten empfohlenen Temperatur tragen Sie zur Verringerung der Wasserverschmutzung sowie des Energie- und Wasserverbrauchs bei. Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Wasserversorger. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Geschirr-Reinigung

Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 07, Achtung (im Konzentrat):

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

6 x 1 L Flaschen im Karton

Art.-Nr. j 56 17 01

10 L Kanister

Art.-Nr. j 56 17 10

20 L Kanister

Art.-Nr. j 56 17 21

