

# Entschäumer

## zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte

Produkt-Code: Es existiert z.Zt. keine zutreffende Produktgruppe

### Eigenschaften

Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomaten.

### Produktzusammensetzung

 (nach 684/2004/EG)

Silikonölemulsion, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 10

### Anwendungsbereich

Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Wassersaugern, Scheuersaugmaschinen und Sprüh-Extraktionsgerät.

### Anwendung

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Einige Spritzer bei eingeschaltetem Saugmotor in den Saugschlauch geben.

Bei großen Scheuersaugmaschinen kommen je nach Schmutzwassertankvolumen 100 – 200 ml mit 1 – 2 Liter Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank.

Nach Entleerung des Schmutzwassertanks Vorgang wiederholen.



**Teppich-  
reinigung**

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Keine Angabe möglich

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Verpackung

6 x 1 L Flaschen im Karton

Art.-Nr. j 60 03 01

Vor Frost schützen!

