

# PramoTec GC

## Allgemeines

PramoTec GC bildet eine extrem dünne Schutzschicht im Nanobereich, die nachhaltig die Eigenschaften der behandelten Glas- oder Keramikoberfläche verändert. Diese wirkt stark wasserabweisend und verhindert das Ansetzen von Schmutz, Kalk, Vogelkot.  
Verleiht der Oberfläche einen „easy-to-clean-effect“.

## Anwendungsbereich

Hauptsächlich für den Haushalt.  
Für Duschtrennwände, Plattenbeläge, Keramik, Fensterglas, Dachfenster und Wintergärten.

## Dosierung

Nur unverdünnt anwenden.

## Hinweise für die Verarbeitung

Die Glasoberfläche muss vor der Behandlung gründlich gereinigt werden und fettfrei, sehr sauber und trocken sein.  
Ein paar ml Glasimprägnierung werden auf ein sauberes Tuch gegeben und mit kreisenden Bewegungen auf der Fläche eingerieben.  
Eventuell ein zweites Mal wiederholen, bis ein Grauschleier sichtbar wird.  
Imprägnierte Fläche mit Wasser annetzen oder besprühen, danach mit sauberem Tuch trocken reiben.

## Verbrauch

Ca. 5 ml bis 15 ml pro m<sup>2</sup>.

## Besondere Hinweise

Die Anwendung soll bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C und nie in praller Sonne erfolgen.  
Wesentlich für die Wirksamkeit und die Haftstärke der Imprägnierung ist die vorgängige, gründliche Reinigung der Glasfläche.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

Haltbarkeit	2 Jahre (im dicht verschlossenen Originalgebinde)
Lagerung	bei Zimmertemperatur / nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern
Inhaltsstoffe	2-Propanol, Silane, Siloxane