

stone-color plus

Allgemeines

Zur Farbvertiefung von Flächen aus Schiefer, Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Die Imprägnierung ist wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungsneigung und Fleckempfindlichkeit. Die Flächen werden frischer und farbkräftiger. Die Unterhaltsreinigung wird wesentlich erleichtert. Basis einer Mischung aus Silan und Siloxan.

Anwendungsbereich

Für Bodenbeläge aus Schiefer, Marmor, Granit, Natur- und Kunststein.

Dosierung

Unverdünnt anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Mit weichem Pinsel, Lappen oder weicher Rolle sparsam auftragen und einziehen lassen. Bei stark saugenden Untergründen kann eine zweite Applikation erforderlich sein. Überschüssiges Produkt mit trockenem Lappen abpolieren. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 25 °C verarbeiten. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

Verbrauch

1 Liter Konzentrat reicht für 20 – 25 m² (je nach Saugfähigkeit des Belages).

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für Asphalt, Gummi und andere nicht lösungsmittelbeständige Bodenbeläge. Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Im Zweifelsfalle das Produkt an unauffälliger Stelle testen. Entzündlich. Nicht Rauchen. Für gute Belüftung sorgen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	Vorratsmenge beschränken. Produkt ist entzündlich.
Inhaltsstoffe	organische Lösungsmittel, Silan, Siloxan