



FLOOR EXPERT

Neutrale Bodenwischpflege

Einsatzbereich

Zur Reinigung und Pflege aller wasserfesten Hartbodenbeläge wie PVC, Linoleum, Kautschuk, Gummi, Olefin geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete elastische Hartbodenbeläge. Sehr gut auch für Natur- und Kunststeinbeläge geeignet. Im einstufigen Wischverfahren anwendbar.



Anwendung

Unterhaltsreinigung

- *Automatenreinigung*: 1 – 2 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen
- *Manuelles Wischen*: 0,5 – 1 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen

Zwischenreinigung/Einpfege

- *Einpfege bzw. Erstpflege*: 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (20 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine)
- *Cleanern*: 1:3 bis 1:6 mit klarem Wasser verdünnen (25 – 12 %), über Sprühkännchen auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/min) mit geeignetem High-Speed-Pad polieren
- *Zwischenreinigung*: 1:10 – 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (10 – 20 %), Lösung auftragen, mechanisch z. B. mit Einscheibenmaschine bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine)

Produkteigenschaften

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Mit antistatischem Effekt
- Polierbar
- Maschinelle und manuelle Reinigung (keine Sprayreinigung)
- Streifenfreier Glanz

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00276

Art.-Nr. 30247

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0918

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE