

# IR 14 INDUMASTER® fast

## Hochalkalischer Automatenreiniger

### Einsatzbereich

- Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von alkali- und wasserbeständigen Hartbodenbelägen wie PVC, Stein (unpoliert), Klinker- und Tonplatten im Automaten.
- Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Schmutzlösekraft.
- Schnelles Trocknen und somit keine Rutschgefahr.
- Angenehmer Geruch.
- Schnelltrennend nach ÖNORM B5105.

Technische Daten	
pH-Wert	13,5 - 14
Produkt-Farbe	schwach gelb
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister



## IR 14 INDUMASTER® fast

Hochalkalischer Automatenreiniger

### Anwendung und Dosierung



Für alkali- und wasserbeständige Hartbodenbeläge.



Unterhaltsreinigung:  
150 - 200 ml/10 l Wasser.

Intensivreinigung:  
250 - 500 ml/10 l Wasser.  
Mit Wasser nachspülen.

### Ergänzende Produkte

Für Gummiabrieb:  
IR 42 INDUMASTER® forte

### Wichtige Hinweise

Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein (Marmor, Terrazzo).

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

C      Ätzend

- R 34      Verursacht Verätzungen.  
S 2      Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S 26      Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S 28      Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  
S 36/37      Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-/  
/39      handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 45      Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen).

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu IR14 INDUMASTER® fast unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-Code:      GG 70

Artikelnummer:  
IR14-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.

Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDIR14/2/11