

Produkt-Information

Metall-Konservierer MK-2010 GRM gelisteter Fassadenschutz für Metall

Eigenschaften:	Metall-Konservierer MK-2010 wird eingesetzt als Schutzfilm für gereinigtes naturfarben eloxiertes oder brüniertes Eloxal, Kupfer, Messing oder VA-Stahl. Metall-Konservierer MK-2010 bildet einen temporär wetter- und UV-beständigen Schutzfilm. Das Produkt ist polierbar und hinterlässt einen seidenglänzenden Film. Dabei ist die Schicht gleichmäßig und nicht irisierend. Leichte, oberflächliche Verschmutzungen werden gleichzeitig entfernt. Deckt den Untergrund gut ab. Von mit Metall-Konservierer MK-2010 behandelten Flächen lassen sich Graffiti leichter entfernen.	
Chem. Verhalten:	Siliconöl in Lösungsmittel enthält brennbare, nicht toxische Lösungsmittel	
Dosierung:	pur	
Verarbeitung:	Heidt & Schwarzfeld Metall-Konservierer MK-2010 vor Gebrauch gut schütteln. Metall-Konservierer MK-2010 wird mit weichem, saugfähigem Lappen dünn auf den trockenen Untergrund auftragen und in noch feuchtem Zustand mit weichem, saugfähigem Lappen leicht auspoliert.	
Verbrauch:	~ 20 ml pro m ² = 1 Liter für ca. 50 m ²	
Hinweise:	Metall-Konservierer MK-2010 nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erhitzten Platten anwenden. Nicht unter + 10°C verarbeiten. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.	
Techn. Daten:	Haltbarkeit Produkt pH-Wert Inhaltsstoffe	mind. 2 Jahre im geschlossenen Gebinde n.a. Lösungen von Mineralölen, Siliconölen und Wachsen in Testbenzin
Gebindegröße:	10 Liter Gebinde 12 x 1 ltr. im Karton UN-Nr.: 3295 UBA-Nummer: 12670047 GRM-Zulassungsnr. 105 e Artikel-Nummer: 10215 – 10 ltr. Gebinde 10224 – 12 x 1 ltr. Karton	

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.