

# Produkt-Information

## **Alu-Konservierer PU** **GRM gelisteter Schutz für PU- u. Lackbeschichtungen**

Eigenschaften:	Alu-Konservierer PU wird eingesetzt als Schutzfilm für gereinigte pulver- und lackbeschichtete Flächen, sowie Flächen aus VA-Stahl, Kupfer und Messing.  Alu-Konservierer PU bildet einen temporär wetter- und UV-beständigen Schutzfilm. Das Produkt ist polierbar und hinterlässt einen seidenglänzenden Film. Dabei ist die Schicht gleichmäßig und nicht irisierend. Leichte, oberflächliche Verschmutzungen werden gleichzeitig entfernt. Von mit Alu-Konservierer PU behandelten Flächen lassen sich Graffiti leichter entfernen.	
Chem. Verhalten:	Siliconöl in Lösungsmittel enthält brennbare, nicht toxische Lösungsmittel	
Dosierung:	pur	
Verarbeitung:	Heidt & Schwarzfeld Alu-Konservierer PU vor Gebrauch gut schütteln. Alu-Konservierer PU wird mit weichem, saugfähigem Lappen dünn auf den trockenen Untergrund auftragen und in noch feuchtem Zustand mit weichem, saugfähigem Lappen oder HS-Poliertüchern leicht auspoliert.	
Verbrauch:	~ 20 ml pro m <sup>2</sup> = 1 Liter für ca. 50 m <sup>2</sup>	
Hinweise:	Alu-Konservierer PU nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erhitzten Platten anwenden. Nicht unter + 10°C verarbeiten.  Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.	
Techn. Daten:	Haltbarkeit Produkt pH-Wert Inhaltsstoffe	mind. 2 Jahre im geschlossenen Gebinde n.a. Lösung von Wachsen und Siliconölen in Spezialbenzin
Gebindegröße:	10 Liter Gebinde 12 x 1 ltr. im Karton	
	UN-Nr.:	3295
	UBA-Nummer:	12670018
	GRM-Zulassungsnr.	205
	Artikel-Nummer:	10206 – 10 ltr. Gebinde 10227 – 12 x 1 ltr. Karton

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.