

PRODUKTINFORMATION

Grundreiniger GR abrasiv

Kraftvolle Reinigung lackierter und beschichteter Oberflächen

1

EIGENSCHAFTEN:

Der GRUNDREINIGER GR ABRASIV entfernt leichte bis starke Verschmutzungen, Öl- Fett- und Pigmentschmutzschichten oder regenablaufbedingte Auskredungen von beschichteten Fassadenelementen. Die PU-Schicht wird nicht angegriffen. Lackierte Oberflächen erhalten wieder ihren Seidenglanz.

EINSATZGEBIETE:

Zur Reinigung von beschichteten Pulver- oder Nasslack-Oberflächen wie z.B. Aluminium. Sowie Edelstahlelemente, Kupfer, Bronze, Chrom und Kunststoffe.

VERBRAUCH:

1 kg GRUNDREINIGER GR ABRASIV reicht für ca. 30 m² je nach Verschmutzung.

INHALTSSTOFFE:

5 % - < 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, optische Aufheller, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Benzyl alcohol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

GRM-ZULASSUNG

Zulassungs-Nummer: 243

WICHTIGE HINWEISE:

- Vor Gebrauch unbedingt gut aufrühren bis das Produkt vollständig durchmischt ist!
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unbedingt berücksichtigen
- Produkt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen

TECHNISCHE DATEN:

- pH-Wert: pH 7,5
- Bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre haltbar

ANGABE ZU RECHTSVORSCHRIFTEN:



Achtung

Sicherheitsdatenblatt beachten, auf Anfrage erhältlich.

VERKAUFSEINHEITEN:

- 1 L: Artikelnummer: 10001200, Pal. 50 Kisten a 4 Dosen a 1 Liter
- 5 L: Artikelnummer: 10001201, Pal. 96 Eimer a 5 Liter

ANWENDUNG:



Leichte Verschmutzung:

- Oberfläche mit Wasser abspülen und die feuchte Fläche direkt mit dem GRUNDREINIGER GR ABRASIV ausarbeiten. Je nach Verschmutzung den Grundreiniger pur oder verdünnt mit REINIGER VARIO RV einsetzen.
- Lässt sich gut mit Reinigungsvlies in Verbindung mit Padhalter verarbeiten.

Mittlere Verschmutzung oder leichte Auskredung:

- Je nach Verschmutzung den Grundreiniger pur oder verdünnt mit REINIGER VARIO RV einsetzen und mit einem weißen Fassadenpad verarbeiten.
- Hilfreich ist es, die zu reinigenden Oberflächen mit REINIGER VARIO RV 1:5 vor zu reinigen und leicht mit einem weißen Fassadenpad auszuarbeiten. Die so vorgereinigten Flächen nicht abspülen, feucht halten und direkt mit GRUNDREINIGER GR ABRASIV und weißem Fassadenpad ausarbeiten.

Starke Verschmutzung und Auskredung:

- Vorreinigen der Flächen mit REINIGER VARIO RV 1:5 unterstützt mit weißem Fassadenpad. Fläche feucht halten
- Direkt mit GRUNDREINIGER GR ABRASIV pur mit weißem Fassadenpad ausarbeiten
- Bei hartnäckiger Verschmutzung 2 – 3 mal mit dem Grundreiniger ausarbeiten.

Weiterer Arbeitsvorgang nach der Reinigung mit dem Grundreiniger:

- Nach der Grundreinigung erneut mit Wasser abspülen, evtl. mit Hilfe eines Schwammes oder einer Waschbürste.
- Abtrocknen bzw. abledern. Besonders in Fugen- und Kantenbereichen mit Druckluft abblasen um Abläufer zu vermeiden.

EMPFEHLUNG:

Nach der Reinigung die Flächen mit unserem KONSERVIERER K2 VARIO gegen Wetter- und UV-Einflüsse zur **Langzeitkonservierung** schützen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Nicht auf heißen Oberflächen und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C
- Padschwämme sind ungeeignet



PRODUKTSICHERHEIT: Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation beachten.