

Parkettpflege für versiegelte Fußböden

VOLLPFLEGE

Wasserbasierende Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege auf versiegelten Parkett- und Korkböden, Fertigparkett, Linoleum, PVC und Natur- und Kunststeinböden.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen schmutzabweisenden Schutzfilm die Versiegelung und die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

ANWENDUNGSBEREICH:

Für die hochwertige Pflege von Fußböden.

GEEIGNET FÜR:

- ▶ versiegelte Parkett- und Korkböden
- ▶ versiegelte Mehrschichtparkettböden
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natur- und Kunststeinböden



VERARBEITUNG:

1. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
2. **Ersteinpflege:** Ca. 20 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pro m² pur mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
3. **Unterhaltspflege:** Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen. Im Anschluss ca. 50 - 150 ml PALLMANN VOLLPFLEGE mit 5 Liter Wasser verdünnen und mit dem PALLMANN WISCHMOPP dünn auftragen. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
4. Nach Abtrocknung (ca. 1 Stunde) kann die Oberfläche belastet werden.
5. Auf grundgereinigten Böden (PALLMANN GRUNDREINIGER) empfehlen wir eine Erstpflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE.
6. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Strapazierfähig
- ▶ Kein Aufpolieren notwendig

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75, 5 und 10 l
Glanzgrad:	seidenmatt matt
Verbrauch:	Erstpflege: ca. 20 ml/m ² Unterhaltspflege: ca. 50 - 150 ml/5Liter
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt werden.
- ▶ Regelmäßige Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.