



Schirocco FORTE

Unterhalts-/Grundreiniger und Entschichter für gleichmäßige Optik

Einsatzbereich

SCHIROCCO FORTE ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und Kunststeinböden. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netzeigenschaften machen SCHIROCCO FORTE darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten.



Anwendung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung

SCHIROCCO FORTE im Verhältnis 1:3 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil SCHIROCCO FORTE auf 3 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 10 – 15 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angeloste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen. Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd.

Zwischenreinigung/Nachpflege im Top-Stripping-Verfahren Spraycleanern

SCHIROCCO FORTE im Verhältnis 1:3 (1 Teil SCHIROCCO FORTE auf 3 Teile Wasser) verdünnen. SCHIROCCO FORTE-Lösung mit einem Handsprüher auf die sanierungsbedürftigen Stellen des gereinigten Pflegefilms aufsprühen und den Pflegefilm maschinell (z. B. Schnelläufer) mit roter Padscheibe bis zur gewünschten Glanzgabe polieren.

Klassisches Verfahren

SCHIROCCO FORTE 5 – 10 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. SCHIROCCO FORTE-Lösung vorlegen. Den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Schmutzflotte absaugen und polieren.

Unterhaltsreinigung

0,25 – 0,5 %ig, manuell und maschinell

Produkteigenschaften

- Gleichmäßige Reinigung und Entschichtung
- Der Garant für gleichmäßige Bodenbelagsoptik in Vorbereitung auf wasserlösliche oder wasserunlösliche Belagseinpfege
- Sehr gut geeignet zum Topstrippen
- Starker Unterhaltsreiniger
- Ohne Nachspülen
- Schaumarm
- Zur Anwendung in Doppelfahrwagen, Scheuersaugautomat und Einscheibenmaschinen
- Natürliche holzige Duftnote
- Kennzeichnungsfrei

Hinweis

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30870

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen, wie TOPCARE FLOORFIT (Topstripper)

vorher



nachher

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0217

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE