

porodur

Allgemeines	Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt die DIN 18 032, Abschnitt 7.5: "Gleitsicherheit". Sperrgrundierer auf porösem Linol.
Anwendungsbereich	Auf porösen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Marmor und für Spachtelbeläge.
Dosierung	Unverdünnt auftragen.
Hinweise für die Verarbeitung	Vorbereitung: Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstrichgerät gleichmäßig in Bahnen auftragen. Ersten Anstrich bis 'staubtrocken' trocknen lassen. Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen.
Verbrauch	15- 30g / m ² und Anstrich
Besondere Hinweise	Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln. Zement- und Panzerbetonböden vorgängig gut trocknen lassen. Anstrichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen. Ungeeignet für Parkett-, Kork- und Steinholzböden. Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Technische Daten	Haltbarkeit: mind. 2 Jahre Lagerung: nicht unter 0°C lagern pH- Wert: konzentriert: 8,4 Inhaltsstoffe: Kunststoffe, Wachse, Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel Abbaubarkeit der Tenside: über 90%
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid