


# Bendurol top stripper

## Gebrauchsfertiger Spraygrundreiniger



- Problemlose und schnelle Entfernung der beschädigten Beschichtungsnutzschicht
- Zeit- und Kostensparnis durch minimale Trocknungszeiten vor der erneuten Einpflege
- Optimales Grundreinigungsprodukt für problematische, stark saugende Beläge
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Geringer Produktverbrauch

### Anwendungsbereich:

Zur Entfernung von beschädigten Beschichtungsnutzschichten. Bendurol top stripper ist für alle dispersionsbeschichteten Bodenbeläge geeignet. Nicht geeignet für textile Beläge.

### Anwendungsweise:

Bendurol top stripper ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die vollflächige Entfernung der obersten Nutzschicht eines dispersionsbeschichteten Bodenbelages. Hierzu wird Bendurol top stripper konzentriert und gleichmäßig (abschnittsweise) auf dem Bodenbelag aufgesprüht und mit einer normalen Einscheibenmaschine (180 Upm) und geeignetem Pad abgefahren.

Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die Oberfläche ein einheitliches, mattes Aussehen zeigt.

Nachdem Staub und Abrieb durch gründliches Wischen entfernt wurden, kann eine neue Nutzschicht aufgetragen werden.

Bitte beachten Sie unsere speziellen Anwendungsempfehlungen für Holz- und Parkettbeläge. Da Holz ein wasserempfindlicher Werkstoff ist, sollte stehende Nässe unbedingt vermieden werden.

### Verbrauchsmenge pro 100 m<sup>2</sup>:

ca. 0,2–0,5 L

Nur für den professionellen Gebrauch.

pH conc. 8 9 10 11 12

### Verkaufseinheit:

Kart. m. 2 x 5 L

BTSP5